

DERAXIAL SIGNALISATION – Ref 392

Peinture de signalisation pour le traçage de bandes axiales
A base de copolymères acryliques en solution dans des solvants à évaporation rapide et de pigments et de charges sélectionnées en fonction de leur résistance à l'abrasion.

Aspect satiné
Teintes standards : Blanc, Jaune, Noir .
Conditionnement : 10 Kg

PRINCIPALES QUALITES :

Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
Application facile en une seule couche.
Séchage accéléré permettant une mise en service rapide.
Existe aussi dans le qualité antidérapante.

RECOMMANDE POUR :

Traçage bandes routières sur revêtements hydrocarbonés, ciment, béton, bordure de Trottoir, aérodrome, passage piéton, parking, ateliers.

MISE EN OEUVRE :

Consommation selon support : 250 à 500 grs / m2
Délimitation de la zone à peindre avec l'adhésif de masquage
Application conseillée avec petit rouleau (largeur 10 cm)
=> voir tarif pinceau et accessoires

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT A 20°C Tolérance +/- 10% selon les teintes

Viscosité CF4	Densité	Extrait sec volumique	Résistivité	Point éclair
130 secondes	1,30	37 %	-	< 21°C

Adhérence NFT 30038	Dureté T30016	Choc T30039	Souplesse T30019-30040	Brillance T30064
0	160 sec	Bonne	bonne	mat

sur acier laminé à froid, phosphaté

SECHAGE :

Hors poussière*	Sec au toucher*	Circulable
5 minutes	15 minutes	40 minutes

* Epaisseur du film sec : 300 µm secs - Air à 23°C - Humidité relative 65%

NE PAS UTILISER :

Sur surface humide
Sur revêtements bitumeux frais

HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité sur simple demande

La mise en oeuvre des produits étant placée sous votre responsabilité, ce document ne saurait constituer une garantie quand aux résultats définitifs que vous pourriez obtenir